



SEABIX[®]
LEAVE IT TO US

Modulare ICT-Lösungen

NETZWERK VERKABELUNG

SEABIX AG
ALLMENDSTRASSE 14A
5612 VILLMergen
INFO@SEABIX.COM
WWW.SEABIX.COM
+41 58 670 80 90

INHALTS- VERZEICHNIS

Kupfer Verkabelung	3
Glasfaser Verkabelung	4
Netzwerk Basis Rack 9 HE	5
Netzwerk Basis Rack 13 HE	6



KUPFER VERKABELUNG

Wir installieren sämtliche kupferbasierten Verkabelungen in Qualität Kategorie 6a. Damit sind hohe Datendurchsätze gewährleistet. Zusätzlich zur Installation bieten wir auch Vermessungen an, um die Qualität einer bestehenden Verkabelung zu verifizieren. Sie erhalten von uns ein entsprechendes Messprotokoll für jede von uns erstellte Leitung.

NETZWERKVERKABELUNGEN KUPFER

Allgemeine Komponenten

Netzwerk Kupfer Patchpanel	Patchpanel 1 HE 19 Zoll, für Montage Kupfer Leitung, max. 24 Leitungen pro Panel
Netzwerk Kupfer Kit	In den Längen 1,2,5,10,20m. Beinhaltet jeweils ein 1m Patchkabel für die Rackseite und ein x m Patchkabel für die Endgeräte Seite.

Indoor Leitungen

Netzwerk Kupfer Leitung	Basispauschale Montage, Endkomponenten mit Dose, LAN-Messgerät, Verschleissmaterial
Netzwerk Kupfer Meter	Montage, Kabel, Verschleissmaterial (Indoor, Kat. 6a)

Outdoor Leitungen

Netzwerk Kupfer Leitung Outdoor	Basispauschale, Endkomponente, LAN-Messgerät, Verschleissmaterial
Netzwerk Kupfer Meter Outdoor	Montage, Kabel, Verschleissmaterial (Outdoor, Nagetiergeschützt Kat. 6a)

VDSL

Netzwerk Kupfer Steigleitung	Pauschale für Steigleitung VDSL, bis zu 90m inkl. Material und Montage
------------------------------	--



GLASFASER VERKABELUNG

Neben Kupfer installieren wir auch Glasfaserverkabelung. Dies inkl. Montage, Spleissung und Vermessung. Dabei unterscheiden wir zwischen Business Fibre und FTTH Installationen. Auch Inhouse-Uplinks für FTTH Installationen sind möglich. Im Standard installieren wir Singlemode FTTH Verkabelung. Sie erhalten von uns ein entsprechendes Messprotokoll für jede von uns erstellte Leitung.

NETZWERKVERKABELUNGEN GLASFASER

Allgemeine Komponenten

Netzwerk Glas Patchpanel	Singlemode 9/125 µm, 12 Fasern, E2000 Steckverbindungen
Netzwerk Glas Kit	In den Längen 5, 10m. Beinhaltet jeweils ein 2m Patchkabel für die Rackseite und ein x m Patchkabel für die Endgeräte Seite. Stecker E-2000, LC.

Business Fibre – Indoor Leitungen

Netzwerk Glas Leitung	Basispauschale Montage, Endkomponente, Fibre-Messgerät, Verschleissmaterial (ohne Patchpanel)
Netzwerk Glas Meter	Montage, Kabel, Verschleissmaterial (Singlemode 9/125 µm, 12 Fasern)

Business Fibre – Outdoor Leitungen

Netzwerk Glas Leitung Outdoor	Basispauschale Montage, Endkomponente, Fibre-Messgerät, Verschleissmaterial (ohne Patchpanel)
Netzwerk Glas Meter Outdoor	Montage, Kabel, Verschleissmaterial (Singlemode 9/125 µm, 12 Fasern, Nagetiergeschützt, höhere Einzugsbelastung)

FTTH

Netzwerk Glas Steigleitung FTTH	Pauschale für Steigleitung FTTH, bis zu 70m inkl. Material und Montage
---------------------------------	--



NETZWERK BASIS RACK 9 HE

Netzwerk-Rack für die Wandmontage – ideal für die Aufbewahrung von Hardware nach Branchenstandard, einschließlich Netzwerklösungen wie Netzwerkswitches und Patchpanels, die für Edge Computing erforderlich sind. Kann mittels Seabix Gebäudezutrittslösungen in ein Sicherheitskonzept integriert werden.



SEABIX MEHRWERT

- ▶ Lieferung und Montage durch Seabix inkl.

TECHNISCHE DATEN

Rack Details

Türe	perforiert
Nutzbare Höheneinheiten	9
Tiefe Aussen	400mm
Tiefe Innen	329mm
Gewicht	13kg
Tragfähigkeit	90kg
Masse	599 x 485 x 400 (BxHxT)

Strom

Stromsteckdose	Inkl. 19 Zoll, 5xT13 (vorbereitet für USV)
----------------	--

Optionen

Einschubtablar	Einschubtablar 19 Zoll für Platzierung nicht 19 Zoll fähige Geräte
----------------	--

Sicherheit

Integration Workplace Security	Ja, optional mittels Workplace Security Zutritt Schrankschloss
--------------------------------	--



NETZWERK BASIS RACK 13 HE

Netzwerk-Rack für die Wandmontage – ideal für die Aufbewahrung von Hardware nach Branchenstandard, einschließlich Netzwerklösungen wie Netzwerkschwitches und Patchpanels, die für Edge Computing erforderlich sind. Kann mittels Seabix Gebäudezutrittslösungen in ein Sicherheitskonzept integriert werden.



SEABIX MEHRWERT

- ▶ Lieferung und Montage durch Seabix inkl.

TECHNISCHE DATEN

Türe	Glas, geschlossen
Nutzbare Höheneinheiten	13
Tiefe Aussen	631mm
Tiefe Innen	483mm
Gewicht	43kg
Tragfähigkeit	90kg
Masse	584 x 663 x 631 (BxHxT)
Strom	
Stromsteckdose	Inkl. 19 Zoll, 5xT13 (vorbereitet für USV)
Optionen	
Einschubtablar	Einschubtablar 19 Zoll für Platzierung nicht 19 Zoll fähige Geräte
Sicherheit	
Integration Workplace Security	Ja, optional mittels Workplace Security Zutritt Schrankschloss



