



**SEABIX®**  
LEAVE IT TO US

Festnetz+

# PASSENDE HARDWARE

**SEABIX AG**  
ALLMENDSTRASSE 14A  
5612 VILLMERGEN  
INFO@SEABIX.COM  
WWW.SEABIX.COM  
+41 58 670 80 90



# INHALTS- VERZEICHNIS

## **Hardware**

Überblick über die Hardware-Services 3

## **UC-Zubehör**

Huddle Room 4

Konferenzraum Station 5

## **Tischgeräte**

Tischgerät Start 6

Tischgerät Workforce 7

Tischgerät WelcomeConsole 8

Tischgerät Vision 9

Tischgerät Supervision 10

## **Single-/Multizellen DECT System**

DECT Sender W-Air Small Business 11

DECT Sender W-Air Sync Plus 12

DECT Handset W-Air Basic 13

DECT Handset W-Air Office 14

DECT Handset W-Air LifeSafer 15

DECT Handset W-Air Med 16

## **Media Konverter**

Media Gateway W02FXS 17

Public Announcer 18

## **Gebäudesicherheit**

Türsprechstelle Verso 2.0 20

Signalgeber Kombi 21

Signalgeber Blitzleuchte 22



# WIR SCHAFFEN ÜBERBLICK

## HARDWARE ALS DIENSTLEISTUNGEN

Geräte							
Nr	Gerät	Artikel	Modell	Miete	Standort	Raum	↑
Büro (4)							
1	70	SBX-70	Workplace Client Option VESA Mount...	Ergotron Neo-Flex 29-514-600 Wall Mount for Flat Panel Display...	Nein	Büro	
2	69	SBX-69	Workplace Printer MFC 338CS Rent	Toshiba e-STUDIO338CS	Ja	Büro	
3	65	SBX-65	Workplace Security Alarm Sensor Türe	Kentix MultiSensor-DOOR (Weiss)	Nein	Büro	
4	65	SBX-65	Workplace Security Alarm Zentrale ST...	Kentix AlarmManager-PRO (Weiss)	Nein	Büro	

Unsere Telefonie Hardware erhalten Sie als Dienstleistung inkl. voller Garantie. Sie müssen keine Beschaffung mehr tätigen, anstelle dessen beziehen Sie die Hardware als monatliche Dienstleistungen und erhalten immer die neueste Hardware. Defekte, Unfall oder einfach der Wunsch nach einem Gerät der neuesten Generation: all das ist abgedeckt. Investitionszyklen entfallen.

### GERÄTEMANAGEMENT EINFACH GEMACHT

Mit unserer Kundenplattform Seabix IO haben Sie alle Ihre IT und Kommunikationsgeräte im Überblick. Ob in Gerät gemietet oder gekauft ist, welches Modell im Einsatz ist und in welchem Gerät an welchem Standort sich das Gerät befindet: alle diese Fragen beantworten Sie nun auf Knopfdruck. Filtern Sie bequem nach Standorten und/oder Räumen und exportieren Sie das Inventar mit dem praktischen Excel Export. Über unsere API integrieren Sie diese Geräteverwaltung zudem ganz einfach in Drittsysteme wie Ihr ERP.

### APPS & HEADSET

Als Alternative zu den Tischgeräten können Sie auch unsere Apps und das passende Headset einsetzen.



# UC-ZUBEHÖR

## HUDDLE ROOM



Viele Unternehmen setzen auf kleine, stets verfügbare und mit einem System für Telefonkonferenzen ausgestattete Besprechungsräume oder Huddle Rooms, in denen sich 3 bis 5 Mitarbeiter zur Diskussion, Strategieberatung oder Entscheidungsfindung zurückziehen können.

### TECHNISCHE DATEN

Grösse	65 x 65 x 235 mm (B x T x H), 465g
Audio	Full Duplex
Lautsprecher	10 einstellbare Bereiche bis 94 dBA
Kamera	1080P, Full HD, 120° Sichtfeld
Mikrofon	Omnidirektional mit 256ms akustischer Echokompensation und dynamischer Rauschunterdrückung
Verbindung mit PC	USB-C



# UC-ZUBEHÖR KONFERENZRAUM STATION



Die Konferenzraum Station ist das erste professionelle, einfach zu bedienende Tool für Ihren Konferenzraum. Es ist auch für eine große Anzahl an Teilnehmern geeignet. Sie können die Konferenzraum Station sogar mit den Touchscreens erweitern, mit denen Sie virtuelle Arbeitsumgebungen für die Zusammenarbeit per Fernzugriff erstellen können. Wizyconf Station ist mit professionellen Mikrofonen in Studioqualität ausgestattet, um die Stimmen der Sprecher einzufangen. Die PTZ-Kamera ist intelligent: Sie erkennt, wer spricht, und bewegt sich, um den Sprecher automatisch einzurahmen. Das Gerät bringt dank der Magie der KI einen WOW-Effekt in das Benutzererlebnis.

## TECHNISCHE DATEN

Hardware

Basiseinheit, 4k Kamera, Full HD Kamera, 2 Mikrofone, Fernbedienung, Monitorhalterung



# TISCHGERÄT

## FESTNETZ+ START



Das START ist ein VoIP-Tischtelefon, das sich bestens als Einstiegsmodell oder unbeaufsichtigtes Telefon eignet.

### TECHNISCHE DATEN

Grösse	207 x 197 x 102 mm (B x T x H)
Leitungstasten	4
Display	2.3 Zoll (320x240) TFT-LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
Funktionen	Anwesenheitsstatus, Benachrichtigung Voicemail, Anrufe, Online-Zugriff auf Telefonbuch Telefonanlage, Synchronisation Anruflisten, Klingeltöne der Anlage, Gegensprechanlage, Paging, Kurzwahl, Halten, Dreierkonferenz, Wahlwiederholung, Stummschaltung, Rufumleitung, Rufübernahme, Gruppen-Rufübernahme
Anschlüsse	LAN, WLAN
Power over Ethernet	Ja



# TISCHGERÄT FESTNETZ+ WORKFORCE



WorkForce ist das Bürotelefon für Ihre Mitarbeiter. Steigern Sie Ihre Effizienz und haben Sie die Verfügbarkeit Ihrer Kollegen immer im Blick dank des integrierten Collaboration-Feature.

## TECHNISCHE DATEN

Grösse	274 x 258.5 x 82.3 mm (B x T x H)
Leitungstasten	8 (+ 8 virtuelle Tasten)
Display	2.8 Zoll (320x240) Farb-TFT-LCD Display
Funktionen	Anwesenheitsstatus, Benachrichtigung Voicemail, Anrufe, Online-Zugriff auf Telefonbuch Telefonanlage, Synchronisation Anruflisten, Klingeltöne der Anlage, Gegensprechanlage, Paging, Kurzwahl, Halten, Dreierkonferenz, Wahlwiederholung, Stummschaltung, Rufumleitung, Rufübernahme, Gruppen-Rufübernahme
Anschlüsse	LAN, WLAN
Power over Ethernet	Ja





# TISCHGERÄT FESTNETZ+ WELCOMECONSOLE



Die WelcomeConsole ist bestens geeignet für das Monitoring einer hohen Anzahl an Kollegen und das Verwalten einer Fülle von Anrufen.

## TECHNISCHE DATEN

Grösse	410 x 221 x 106 mm (B x T x H)
Leitungstasten	60
Hauptdisplay	4.3 Zoll (480*272) Farb-TFT-LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
Tastatur-Erweiterung	4.3 Zoll (272*480) Farb-TFT-LCD Display
Funktionen	Anwesenheitsstatus, Benachrichtigung Voicemail, Anrufe, Online-Zugriff auf Telefonbuch Telefonanlage, Synchronisation Anruflisten, Klingeltöne der Anlage, Gegensprechanlage, Paging, Kurzwahl, Halten, Dreierkonferenz, Wahlwiederholung, Stummschaltung, Rufumleitung, Rufübernahme, Gruppen-Rufübernahme
Anschlüsse	LAN, WLAN
Power over Ethernet	Ja, maximale Leistungsaufnahme: 7.3W



# TISCHGERÄT FESTNETZ+ VISION



Vision ist ein WebRTC-fähiges Android-Endgerät, das mit einem 7-Zoll-Display und einer 2-MP-Webcam ausgestattet ist. Mit Vision können Videoanrufe von einem anderen Vision-Gerät, einem PC, einer Türsprechanlage, einem anderen Android- oder einem iOS-Endgerät empfangen

werden. Vision eignet sich hervorragend für WebRTC-unterstützte Videokonferenzen

## TECHNISCHE DATEN

Grösse	244 x 198 x 73 mm (B x T x H)
Leitungstasten	bis zu 120
Hauptdisplay	7 Zoll (1024*600) Farb-TFT-LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
Betriebssystem	Android OS
Webcam	2 MP
Spezialfunktionen	Webkonferenz
Anschlüsse	LAN, WLAN
Power over Ethernet	Ja, maximale Leistungsaufnahme: 10W



# TISCHGERÄT FESTNETZ+ SUPERVISION



Dieses Android-Endgerät ist mit einem 8-Zoll-Display sowie einer abnehmbaren Webcam ausgestattet. SuperVision erlaubt Top Managern das Monitoring aller

unternehmensrelevanten Telefonaktivitäten (Call Center Wallboard).

## TECHNISCHE DATEN

Grösse	260 x 230 x 90 mm (B x T x H)
Leitungstasten	bis zu 120
Hauptdisplay	8 Zoll (1280*800) Farb-TFT-LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
Betriebssystem	Android OS
Webcam	5 MP
Spezialfunktionen	Webkonferenz, Wallboard
Anschlüsse	LAN, WLAN
Power over Ethernet	Ja, maximale Leistungsaufnahme: 12W



DECT SENDER

# W-AIR SMALL BUSINESS



Seabix bietet eine W-AIR Single-Cell-Lösung für kleine Unternehmen. Mit der W-AIR Small Business (SB) Basisstation können Sie bis zu 20 Handsets verwenden und bis zu sechs Repeater anschließen.

## TECHNISCHE DATEN

Grösse	120 x 35 x 135 mm (B×T×H)
Gehäusefarbe	weiss
Systemgrösse	Max. 1 Basisstationen mit bis 5 gleichzeitigen Anrufen, maximal 3 Repeater
DECT Standard	GAP/CAT-iq 1.0 (bis zu 50m in Gebäuden)
Power over Ethernet	Ja



# DECT SENDER

## W-AIR SYNC PLUS

Das W-AIR Multicell DECT-System unterstützt bis zu 4000 W-AIR-Sync-Plus-Basisstationen oder W-AIR Outdoor-



Basisstationen + Repeater. Um eine Wireless-Infrastruktur zu schaffen, müssen Sie nur eine W-AIR-Basisstation installieren. Es können mit Hilfe weiterer Basisstationen bis zu 16000 schnurlose VoIP DECT-Telefone an einem System registriert werden. Durch den Einsatz von Repeatern können Sie den versorgten Bereich beliebig vergrößern.

### TECHNISCHE DATEN

Grösse	144 x 35 x 140 mm (B x T x H)
Gehäusefarbe	weiss
Systemgrösse	Max. 4000 Basisstationen mit bis zu 30 Benutzern pro Basisstation und 8 gleichzeitigen Anrufen, maximal 3 Repeater
DECT Standard	GAP/CAT-iq 1.0 (bis zu 50m in Gebäuden)
Power over Ethernet	Ja



# DECT W-AIR BASIC



Das Basismodell der DECT-Telefone, welches bestens für große Installationen geeignet ist

## TECHNISCHE DATEN

Grösse	46 x 20.7 x 117 mm (H x B), 108g
Display	1.44 Zoll (128x128 Pixel) Farb LCD
Sprechzeit	Bis zu 7-8 Stunden
Standbyzeit	Bis zu 75 Stunden
Headsetbuchse 3.5mm	Ja
DECT	DECT CAT iq



# DECT W-AIR OFFICE



Das DECT-Telefon mit einer  
außerordentlichen Reichweite für eine  
Verbesserung der Produktivität in Ihrem  
Unternehmen

## TECHNISCHE DATEN

Grösse	46 x 20.7 x 117 mm (H x B), 86g
Display	2 Zoll (240x320 Pixel) 64k Farb LCD
Sprechzeit	Bis zu 12-17 Stunden
Standbyzeit	Bis zu 200 Stunden
Headsetbuchse 3.5mm	Ja
DECT	DECT CAT iq
Bluetooth / Lautsprecher	Ja / Ja
Hintergrundbeleuchtete Tastatur	Ja



DECT

# W-AIR LIFESAFER



Das DECT-Telefon, das konzipiert wurde, um Ihre Mitarbeiter und Ihr Business zu schützen

## TECHNISCHE DATEN

Grösse	51 x 18.5 x 130.4 mm (B x T x H)
Display	2 Zoll (176x220 Pixel) Farb LCD
Sprechzeit	Bis zu 12-17 Stunden
Standbyzeit	Bis zu 200 Stunden
Headsetbuchse 3.5mm	Ja
DECT	DECT CAT iq
Bluetooth / Lautsprecher	Ja / Ja
Hintergrundbeleuchtete Tastatur	ja
SOS-Funktion	ja





# DECT W-AIR MED



Das antibakterielle DECT-Telefon ganz im Dienst Ihrer Gesundheit und Ihres Business.

## TECHNISCHE DATEN

Grösse Mobilteil	47.6 x 21.7 x 122.4 mm (B x T x H), 95g
Display	2 Zoll (240x320 Pixel) 64k Farb LCD
Sprechzeit	Bis zu 12-17 Stunden
Standbyzeit	Bis zu 200 Stunden
DECT	DECT, CAT iq
Bluetooth/Headsetanschluss	Ja/3.5mm
Lautsprecher	Ja
Hintergrundbeleuchtete Tastatur	Ja
SOS-Funktion	Ja



Media Konverter

# MEDIA GATEWAY W02FXS



Mit Hilfe der Media Gateways können Sie analoge Telefone an Ihrer Festnetz+-Telefonanlage nutzen.

## TECHNISCHE DATEN

Grösse	195 x 133 x 34 mm (B x T x H), 638g
Analoge Anschlüsse	2
PoE Support	ja



Media Konverter

# PUBLIC ANNOUNCER



Das Public Announcer ist in die Unified Communications komplett integriert, indem es eine durchgehende Serviceverfügbarkeit gewährleistet. Das W-PA kann zum Broadcast von

Notfallnachrichten und zur Kommunikation in weitläufigen Arbeitsbereichen wie z.B. Einkaufszentren, Supermärkten, Flughäfen, Krankenhäusern genutzt werden.

## TECHNISCHE DATEN

Grösse	113 x 83 x 28 mm (B x T x H), 250g
Passive Lautsprecher-Schnittstelle	4Ω, POE / 10W, 12V / 10W, 18V / 20W, 24V / 30W
Headset-Lautsprecher	Ausgang: 32 Ohm 1,2V. Schnittstelle: steckbare Klemmleiste
Mikrofon Eingang	Empfehlungen: Verwenden Sie ein Elektrolytkondensator-Mikrofon. Empfindlichkeit: -38dB. Impedanz: 2,2 Kiloohm. Vorspannung: 2,2V. Schnittstelle: steckbare Klemmleiste
PoE Support	ja



# TÜRSPRECHSTELLE VERSO 2.0

Das Gerät eignet sich als Türsprechstelle mit Integration in Festnetz+. Ein PoE Anschluss ist am Einbaustandort erforderlich. Mit den eingebauten Schaltrelais können Türöffner und Treppenlicht einfach angesprochen werden. Verschiedene Ausprägungen erhältlich



## TECHNISCHE DATEN

Integrationen	Festnetz+ & Workplace Security
Anschlüsse:	RJ45 PoE
Ausgänge	Potentialfreier Kontakt
Abmessungen (BxHxT):	260x150x40 mm
Kamera	1920 x 1080 (Full HD, inkl. Infrarot)
Mikrofon	Integriert.
Bedienung	Verschiedene Varianten erhältlich. Im Standard ist eine Ruftaste verfügbar.
Schutzart	IP54, IK08



## SIGNALGEBER

# KOMBI

Der IP40 Kombisignalgeber signalisiert einen Anruf akustisch und optisch und ist kompatibel mit dem Telefonie Zubehör Analogadapter. Damit können laute oder grossflächige Umgebungen problemlos über eingehende Anrufe informiert werden.



### UNSER SUPPORT

- SEABIX Remote Support
- SEABIX Next Business Day On Site Reparatur

### TECHNISCHE DATEN

Integrationen	Festnetz+
Anschlüsse:	RJ11
Betriebsspannung	230v
Blitzfolge	3-8 Blitze einstellbar
Lautstärke	> 100db
Abmessung (LxBxH)	140mm x 140mm x 45mm



# SIGNALGEBER

# BLITZLEUCHE

Die Telefonie Sicherheit Blitzleuchte dient der optischen Rufsignalisierung. Die Lampe leuchtet gleichzeitig zum Rufsignal. Die Blitzleuchte muss an einen Telefonie Analogadapter angeschlossen werden. Geeignet für Räume bis zu 100m<sup>2</sup>



## UNSER SUPPORT

- SEABIX Remote Support
- SEABIX Next Business Day On Site Reparatur

### TECHNISCHE DATEN

Integrationen	Festnetz+
Anschlüsse:	RJ11
Betriebsspannung	230v
Blitzleistung	5 ws
Lautstärke	> 100db
Abmessung (LxBxH)	120mm x 120mm x 55mm

